



- 高い演色性。被写体を美しく演出します。
- サイズ 4 種類。環境に応じてシームレスに配置できます。
- 防雨型もラインアップ。屋外でも使用可能です。
- 棚下照明用ラインコンセント、取付ブラケットなどオプション用意。
- ハウジング：アルミ／カバー：ポリカーボネイト／ネジ：ステンレス

定格電圧 DC 12V	電源ユニット 別途	配光角度 120°	屋内・屋外使用
LED 寿命 50000h	調光可能	Ra 85	



- 拡散配光により、やわらかな光を演出できます。
- シームレス蛍光灯と同等の演出が可能です。よりシームレスに設置でき、壁紙の焼け、光源交換のメンテナンスも大幅に軽減します。
- 初期導入では、シームレス蛍光灯と同等コストで導入できるようになりました。
- 薄型で発熱が少ないため、棚下照明にも最適です。



間接照明

什器照明



外形図



長さ：301mm / 580mm / 859mm / 1138mm

- 取付ブラケット（PC 製透明）



左右に 2 段階づつ、角度調整が出来ます。



- LED 直流電源

業務用電源（～150 W）薄型電源
AC アダプターからお選びいただけます。

品番	LED カラー	全長 (mm)	LED 数	消費電力 (W)	重量 (g)	全光束 (lm)	標準価格
ASB(S)-03SL4-15D	白色 (4,000K)	301	15	4.8	53g S (56g)	360	¥4,400 (¥6,100)
ASB(S)-03SL2-15D	電球色 (2,700K)					345	
ASB(S)-06SL4-30D	白色 (4,000K)	580	30	9.6	100g S (107g)	720	¥7,500 (¥9,400)
ASB(S)-06SL2-30D	電球色 (2,700K)					690	
ASB(S)-09SL4-45D	白色 (4,000K)	859	45	14.4	147g S (157g)	1080	¥10,500 (¥12,150)
ASB(S)-09SL2-45D	電球色 (2,700K)					1035	
ASB(S)-12SL4-60D	白色 (4,000K)	1,138	60	19.2	194g S (207g)	1440	¥13,400 (¥16,100)
ASB(S)-12SL2-60D	電球色 (2,700K)					1380	

* (S) 防雨型