



| 種別   | 品番  | 寸法(mm)           |    |       | 質量<br>(g) | 口金 | 定格<br>ランプ電力<br>(W) | ランプ電圧<br>(V) | ランプ電流<br>(A) | 全光束<br>(lm) | 色温度<br>(K) | 定格寿命<br>(h) |       |
|------|-----|------------------|----|-------|-----------|----|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------|
|      |     | 外管径              | 全長 | 光中心距離 |           |    |                    |              |              |             |            |             |       |
| 100形 | 透明形 | MT100CE-LW29-EUA | 26 | 118   | 56.5      | 57 | EU10               | 100          | 90           | 1.10        | 11000      | 2900        | 12000 |

備考) ●初特性は、100時間点灯後のランプを、試験用安定器で測定した時の値を示します。

●上記定格はいずれも標準値を示します。

ご注意) ●適合した専用の電子安定器・照明器具で使用してください。

●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。

●引火性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレーなど)では使用しないでください。

●酸などの腐蝕性の雰囲気では使用しないでください。

●ランプを直視したり、ランプの近くで長時間作業をしたりしないでください。

●照射物の褪色の恐れがあります。

●周囲温度-20℃~+40℃の範囲で使用してください。

●点灯方向により光色が変化します。水平点灯の場合は垂直点灯に比べて色温度が低くなります。

●ランプ個々には光色のばらつきおよび色シフトがありますが、照明効果の面では実用上問題ありません。

●安定時間は約3分、再始動時間は約8分です。(再始動時間は器具に組み込むとさらに長くなる場合があります。)

|   |    |   |
|---|----|---|
| ⚠ | 警告 | このランプは必ずセラメタプレミアS専用の電子安定器・器具と組み合わせてご使用ください。 |
|   | 注意 | 包装箱に入っている「取扱い上のご注意」を必ず使用前によくお読みください。        |

|     |    |    |       |            |      |           |         |                  |    |
|-----|----|----|-------|------------|------|-----------|---------|------------------|----|
| 提出先 |    | 尺度 | 1 / 1 |            | 品名   | セラメタプレミアS | 品番      | MT100CE-LW29-EUA |    |
|     |    | 図法 |       |            |      |           |         |                  |    |
| 作成者 | 大野 | 検印 | 吉田    | 大野         | 初回作成 | 訂正(日付)    | 図面整理No. | H12-7110-01      | 改訂 |
|     |    |    |       | 2012年9月20日 |      |           |         |                  |    |