



種別	品番	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	
		外管径	全長	光中心距離									
100形	拡散形	MT100FCE-WW-EUA	26	118	—	57	EU10	100	90	1.10	10500	3500	12000

備考) ●初特性は、100時間点灯後のランプを、試験用安定器で測定した時の値を示します。

●上記定格はいずれも標準値を示します。

ご注意) ●適合した専用の電子安定器・照明器具で使用してください。

●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。

●引火性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレーなど)では使用しないでください。

●酸などの腐蝕性の雰囲気では使用しないでください。

●ランプを直視したり、ランプの近くで長時間作業をしたりしないでください。

●照射物の褪色の恐れがあります。

●周囲温度-20℃~+40℃の範囲で使用してください。

●点灯方向により光色が変化します。水平点灯の場合は垂直点灯に比べて色温度が低くなります。

●ランプ個々には光色のばらつきおよび色シフトがありますが、照明効果の面では実用上問題ありません。

●安定時間は約3分、再始動時間は約8分です。(再始動時間は器具に組み込むとさらに長くなる場合があります。)

⚠	警告	このランプは必ずセラメタプレミアS専用の電子安定器・器具と組み合わせてご使用ください。
	注意	包装箱に入っている「取扱い上のご注意」を必ず使用前によくお読みください。

提出先		尺度	1 / 1		品名	セラメタプレミアS	品番	MT100FCE-WW-EUA	
		図法							
作成者	大野	検印	吉田	大野	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	H12-7116-01	改訂
				2012年9月20日					