



種別	品番	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	
		外管径	全長	光中心距離									
70形	透明形	MT70CE-W-EUA	20.5	113.5	53	40	EU10	70	90	0.80	7300	4200	12000

- 備考) ●初特性は、100時間点灯後のランプを、試験用安定器で測定した時の値を示します。
 ●上記定格はいずれも標準値を示します。
- ご注意) ●適合した専用の電子安定器・照明器具で使用してください。
 ●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
 ●引火性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレーなど)では使用しないでください。
 ●酸などの腐蝕性の雰囲気では使用しないでください。
 ●ランプを直視したり、ランプの近くで長時間作業をしたりしないでください。
 ●照射物の褪色の恐れがあります。
 ●周囲温度-20°C~+40°Cの範囲で使用してください。
 ●点灯方向により光色が変わります。水平点灯の場合は垂直点灯に比べて色温度が低くなります。
 ●ランプ個々には光色のばらつきおよび色シフトがありますが、照明効果の面では実用上問題ありません。
 ●安定時間は約3分、再始動時間は約8分です。(再始動時間は器具に組み込むとさらに長くなる場合があります。)

⚠	警告	このランプは必ずセラメタプレミアS専用の電子安定器・器具と組み合わせてご使用ください。
	注意	個装箱に入っている「取扱い上のご注意」を必ず使用前によくお読みください。

提出先		尺度	品名	セラメタプレミアS	品番	MT70CE-W-EUA
		図法				
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	H12-7109-01	改訂
大野		2012年9月20日				