

主要部品 材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ		ABS樹脂	ホワイト (DA-75)		
	端子カバー		ABS樹脂	ブルー (マニセル10BG6.2/4)		
	端子板		黄銅板		すずめっき	

ボディ

端子板

端子カバー

電線差し込み口

電線ストリップ寸法は
10mm (8~13mm)
としてください。

定 格	結線仕様	無極性
	接続可能受信機	弊社受信機 (住戸用セキュリティインターホン) (受第16~3号) その他の受信機に接続される場合は、弊社にご相談ください。ただし、弊社P型1級、P型2級受信機には、接続できません。
	質 量	35 g
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用
そ の 他	適合感知器	当社遠隔試験機能付感知器
	適合ボックスカバー	八角コンクリートボックス 丸孔カバー 中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー 大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)
	適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)
	終端抵抗	線径 Ø0.6~Ø1.2

取付要領図

ボックス取り付け

天井直取り付け

注 記

- より線 0.3mm²~0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」 (ニチフ社製: TC-0.3-9.5) をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です。)
- Ø0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を起こす恐れがあります。

商品仕様書図	品名	速結式感知器ベース (遠隔試験対応) (試験機能付感知器用) (ホワイト)	品番	BGH4810W	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	2006年 2月 3日	改	2	パナソニック株式会社	