

主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー (マンセル10BG6.2/4)		
	接触ばね	りん青銅板		半田めっき	

定 格	結線仕様	SA, SB (2線式・無極性)	取付要領図	ボックス取り付け	天井直取り付け
	接続できる受信機	当社 FR 受信機		ボックスの向きにより 確認灯の方向がきまり ますのでご注意ください。	
	質 量	38g			
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用			
	適合感知器	当社 FR 感知器			
そ の 他	適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス } 丸孔カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 丸孔カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー 大型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)	注 記	・より線0.3mm²~0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ社製:TC-0.3-9.5)をご使用ください。 (圧着には専用工具が必要です。) ・Ø0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を起こす恐れがあります。	
	適合ボックス	丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)			

商品仕様書図	品 名	品 番	記 号
	FR 速結式感知器ベース (コネクタなし)	BVR4810	ZS
単位:mm 第三角法	作 成	パナソニック株式会社	
	1997年 1月 17日 改 3		