

主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ		ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端子カバー		ABS樹脂	ブルー（マンセル10BG6.2/4） 及びグレー（マンセルN8）		SA・SBはブルー、E ⁺ ・E ⁻ はグレー
	接触ばね		りん青銅板		半田めっき	

端子カバー（ブルー）

端子カバー（グレー）

電線差し込み口

電線ストリップ寸法は10mm（8～13mm）としてください

接触ばね

定 格	結線仕様	SA, SB（2線式・無極性） E ⁺ , E ⁻ （火災表示灯）
	接続できる受信機	当社 [FR] 受信機
	質 量	47g
	適用電線	φ0.9 φ1.2 Cu単線専用
	適合感知器	当社 [FR] 感知器
そ の 他	適合ボックスカバー	八角アウトレットボックス } 丸孔カバー 八角コンクリートボックス } 中形四角アウトレットボックス } 丸孔カバー 中形四角コンクリートボックス } 大型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー 大型四角コンクリートボックス } （いずれも取り付けピッチ66.7mm）
	適合ボックス	丸形露出ボックス（取り付けピッチ73mm）
取付要領図 注 記 ・より線0.3mm²～0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子（棒型）」（ニチフ社製：TC-0.3-9.5）をご使用ください。（圧着には専用工具が必要です。） ・φ0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を起こす恐れがあります。		
商品仕様書図 品 名 [FR] 速結式感知器ベース （火災表示灯端子付、コネクタなし） 品 番 BVR4840 記 号 ZS		
単位：mm 第三角法 作 成 1996年 12月 19日 改 2 パナソニック株式会社		