主要部品材質	構成要素	材　料	色　彩	処　理	備　　考
	ボディ	ABS樹脂	黒色		



接続方法



（当社防火戸用ロックを1回線目に2台接続した例を示す）

＜注記＞

配線長および配線抵抗は以下の条件を全て満足してください。

①受信機～中継器～防排煙端末までの制御線（VP+−VPC，Dan−CC）の配線抵抗（Ω）の総和 $< \dfrac{26.5-\text{端末の最低動作電圧（V）}}{\text{各回線の接続端末制御容量（A）}}$

②中継器～防排煙端末までの配線長＜1km（Ø1．2；30Ω以下、Ø1．6；17Ω以下）

アドレス設定方法

アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器（BVR9910）を専用ケーブルにて接続し、アドレスの設定を行なってください。
なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

国家検定型式番号		中第14～2号	定格	接続機器	自動閉鎖装置（防火戸用ロックBV7317KJ等）
定格	伝送信号電圧・電流	28V　4mA（多重伝送）		防排煙制御容量	DC24V　2A／回線
	接続受信機	GR型受信機（FR10/50/100シリーズ） 型式番号：受第10~55号等		適用電線	Ø0．8～Ø1．6（Cu単線専用）
				使用周囲温度	−10℃～+50℃
	回線数	4回線		質　　量	200g

商品仕様書図	品名	防排煙中継器4回線用	品番	BVR94304	記号	ZS
単位：mm　第三角法	作成	2002年　10月　20日	改		パナソニック株式会社	

(120101)