


**⚠ 安全上のご注意**

- ・適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ホルダと組み合わせて使用してください。適合以外のホルダと使用しますと、器具落下の原因となります。
- ・質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備があると、器具落下の原因となります。
- ・屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きには取付けはしないでください。浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。
- ・屋外で壁面など水平に使用する場合は、ホルダに雨水が浸入する恐れがありますので、ホルダと接続具の固定部分および接続具の取付面をシリコンコーキングなどで防水処理してください。



形式	仕上色
F8	赤色 (全艶) (近似マンセル7.5R4/14.5)
F8/W	白色 (全艶) (オフホワイト)

注)  
この接続具には口出線の有効長が1800mm以上のホルダをご使用ください。

090402  
070831

甲	6				品名	ランプホルダ接続具				
	5					F8 F8/W				
葎坂	4				質量	265 g	単位	mm	尺度	1/2
	3	ロックナット	鋼板	1		電気亜鉛めっき				
塚本	2	パイプ	鋼管 φ19.1 t1.6	1	メラミン焼付塗装	図番				
	1	台座	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装					
部番		部品名	材質・材厚	数	備考	EIS002046-1				