MITSUBISHI

使用に関するご注意
1. 有効表示面寸法：201×591
2. シンボル・地　：緑色印刷（ハッチ部） 一部白抜き
3. ピクト（人）の後側足元に、非常口 EXIT の文字があります。

誘導灯認定委員会認定品
型式認定番号：PP1AM-11
長短辺比　3：1

⚠ 安全に関するご注意
1. B級BL形 片面灯・両面灯 避難口誘導灯専用表示板です。 指定外器具の取付はできません。落下・火災の原因となります。
2. 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。 過熱による変色・変形の原因となります。
3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では 使用しないでください。 変色・変形・落下の原因となります。

	部番	部品名	材質・材厚	数	備考
検認	8				
山本	7				
	6				
照査	5				
諏訪	4				
	3				
設計・改定	2				
大川	1	表示板	アクリル t2.0	1	

従来形 誘導灯
B級（BL形）
誘導灯用 表示板

形名	S1-201S
器具質量	約 0.3 kg（包装箱は含みません）
図番	EY07816-E

0702 CA　　単位 mm　第 3 角 法

三菱電機照明株式会社