



適合器具形式	E7041SA9,	E7042SA9
	E6041SA9,	E6042SA9
	E7047SA9,	E7048SA9
	E70049SAN1,	E70050SAN1
	EF7045SA1, ^(注2)	ED7045SA1 ^(注2)
	E60098SAN9,	E60099SAN9

⚠ 安全上のご注意
器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。

仕上色 メタリックシルバー

適合アーム φ34.0 (1B)
挿入寸法: 85
アーム角度: 20度

- 注)
1. 灯具取付角度調節範囲: -10°、0°、10°、20°
 2. 停電補償機能付LED防犯灯の灯具取付角度調節範囲のみ 0°、10°、20°の3段階の設定となります。
 3. 取付用になべ小ねじ (M5×16ステンレス) を4個付属しています。

150626
100427

原	6				品名	LED防犯灯 共架アーム取付ホルダ					
	5	六角穴付止めねじ	ステンレス	4		M6×12くぼみ先	PA720				
福見	4	壁面取付金具	ステンレスt2	1	脱脂	質量	630 g	単位	mm	尺度	1:2
	3	絶縁ブッシング	厚鋼電線管用	1	G16						
福入	2	ニップル	厚鋼電線管G16	1	ポリエステル塗装	図番	EIS003699-2				
	1	本体	STK他	1	ポリエステル塗装						
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						