

主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	黒		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			

付属 終端器ラベル
地色 金色
文字色 緑色

型式番号	中第2019～16号		定 格	アドレス	当社のアドレス設定器にて1～255まで設定可能 (受信機ごとに設定できるアドレス範囲が異なりますので、詳細は各受信機の説明書をご確認ください。)
定 格	定格容量	DC28V 50mA	そ の 他	付属品	終端器 (コンデンサ 0.47μF)・・・1コ 終端器ラベル・・・1枚
	使用温度範囲	－10～＋60℃			
	1回線あたりの感知器接続数 (当社品)	A:熱サイバーセンサ:30個まで A':定温式耐酸耐アルカリ防水型:35個まで B:煙感知器:20個まで C:光電式分離型感知器:1セット、D:炎感知器:20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器・炎感知器の混在する場合 $A+1.5(B+D) \leq 30$ 定温式耐酸耐アルカリ防水型と煙感知器・炎感知器の混在する場合 $A'+1.75(B+D) \leq 35$ 光電式分離型感知器と他の感知器の混在する場合 混在不可 C=1			
	配線抵抗	受信機・アドレスアダプタ間:20Ω以下 アドレスアダプタ・感知器間:50Ω以下			
	接続数	伝送線1系統あたり200個 伝送線1系統あたり100個			
	接続可能表示灯	火災表示灯2型 (BVR9401)			
商品仕様書図			品 名	[FR] アドレスアダプタ	
単位: mm 第三角法			品 番	BVR94501	
作成			2019年 12月 17日	改	パナソニック株式会社