


取付寸法図



安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・平滑な取付面に取り付けてください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・アース工事を行ってください。(感電の原因)

適合ランプ

| ランプ品番 | ランプ光束 | 色温度 | 演色性 | 消費電力 |
|--------------|-------|------------|------|------|
| LDF7L-H-GX53 | 750lm | 2700K(電球色) | Ra83 | 6.5W |
| LDF7N-H-GX53 | | 5000K(昼白色) | | |

| 品名 | | エクステリアLED小型シーリングライト φ250 | | |
|------|-----|--------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 | | NSE25-GX53S/B | | 特記事項 |
| 定格電圧 | | AC100V | | 防雨・防湿形 ※電球は別売です |
| 周波数 | | 50/60Hz | | |
| 器具質量 | | 約0.8kg | | |
| 口金 | | GX53 | | 変更日 2020年09月16日 |
| 設計寿命 | | 約40,000時間 | | 作成日 2013年05月31日 |
| 作成 | | 検図 | 承認 | アイリスオーヤマ株式会社 |
| 岸本 | | 岸本 | 奥村 | |
| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
| 2 | カバー | アクリル | 1 | 乳白 |
| 1 | 本体 | ポリカーボネード | 1 | シルバー・アクリル焼付け塗装 ブラック:ポリエステル粉体塗装 |