


取付寸法図



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・平滑な取付面に取り付けてください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5℃~30℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・アース工事を行ってください。(感電の原因)

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDF8L-H-GX53-V2	700lm	2700K(電球色)	Ra80	7.7 W
LDF8N-H-GX53-V2		5000K(昼白色)		
LDF14L-H-GX53-V3	1200lm	2700K(電球色)	Ra80	13.5 W
LDF14N-H-GX53-V3		5000K(昼白色)		

品名	エクステリアLED小型シーリングライト φ300	
品番	NSE30-GX53S/B	
定格電圧	100V	特記事項 防雨・防湿形 ※電球は別売です
周波数	50/60Hz	
器具質量	約1.0kg	
口金	GX53	作成日 2013年6月11日
設計寿命	約40,000時間	更新日 2019年4月11日
作成	検図	承認
岸本	奥村	八巻

No.	部品名	材質	数量	備考
2	カバー	アクリル	1	乳白
1	本体	アルミダイカスト	1	シルバー:アクリル撥付塗装 ブラック:ポリエステル粉体塗装