


取付寸法図

! 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・平滑な取付面に取り付けてください。(絶縁不良・感電の原因)



適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDF3N-H-GX53-HE140	480lm	5000K(昼白色)	Ra83	3.4W
LDF3L-H-GX53-HE140		2700K(電球色)		
LDF5N-H-GX53	510lm	5000K(昼白色)	Ra83	4.5W
LDF5L-H-GX53		2700K(電球色)		
LDF5N-H-GX53-D	510lm	5000K(昼白色)	Ra83	4.5W
LDF5L-H-GX53-D		2700K(電球色)		

品名	LED浴室灯	特記事項	
品番	YLEG-GX53W		
定格電圧	AC100V	防雨・防湿形 ※電球は別売です ※取付場所:天井・壁兼用	
周波数	50/60Hz		
器具質量	約1.3kg		
口金	GX53		
設計寿命	約40,000時間	変更日	2023年06月05日
作成	検図	承認	2013年05月13日
岸本	奥村	金井	

No.	部品名	材質	数量	備考
2	カバー	アクリル	1	乳白
1	本体	AES	1	ホワイト