

主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド, レッド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング: 290 μm

シリーズ名称		煙サイバーセンサ
警戒面積	取付面の高さ・場所	2種 (自火報側) 3種 (防排煙側)
	天井高さ4m未満	150m ² -
	天井高さ4m以上15m未満	75m ² -
	廊下・通路・・・歩行距離	30m 防火戸より10m
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m -
その他	適合取付ベース	BVR4810, BVR4817, BVR4840, BVR4847

規格		ベース取付姿図
型式番号	感第24～4号	BVR4810, BVR4840を使用した場合 BVR4817, BVR4847を使用した場合
定格容量	28V 5mA	
監視時消費電流	300 μA	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
確認灯 (2箇所)	点灯時赤色	
アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで設定可能 ・FR10, FR50, FR100システムへの接続時は1～254まで ・FR-lightシステムへの接続時は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで	
接続受信機	FR10/FR50/FR100 FR-light受信機	・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。
接続数	伝送線1系統当たり255個接続可能 ・FR10, FR50, FR100システムへの接続時は1系統あたり254個まで ・FR-lightシステム接続時は1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで	
質 量	74g	

商品仕様書図

品名 FR 光電式スポット型感知器 2信号ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)

品番 BVR45678

記号 ZS

単位: mm 第三角法

作成 2012年 3月 5日 改 1

パナソニック株式会社