



定 格	3A 100V AC
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)
適合子器	熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTA19119Bなど 子器を2台まで接続可能
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm, φ 2mm Cu単線専用
適用プレート	WTA8101B アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(1連用)(マットブラック) 等

8	取付枠	亜鉛鋼板(t1.5)		
7	レンズ	ポリエチレン	乳白色	
6	ツマミ	ABS樹脂	ホワイト	
5	中カバー	ABS樹脂	オフブラック	
4	化粧カバー	ABS樹脂	オフブラック	
3	ハンドル	アクリル ABS樹脂	オフブラック	
2	カバー	ABS樹脂	ブラック	
1	ボディ	ユリア	グリーン	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

注記

表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。

商 品 仕 様 図

品番	WTA14119B	改	1
品名	アドバンスシリーズ [壁取付] 熱線センサ付自動スイッチ(親器) (検知後連続動作時間約10秒~30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットブラック)		

パナソニック株式会社