



内部回路図

注意
表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております

定格	AC100V 320VA 適合LED専用
適合法規	電気用品安全法(電気用品)
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ1.6, φ2 Cu単線専用
適用プレート	WTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等

7	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.5)		
6	ハンドル	PC/ABS樹脂 ポリカーボネート	ホワイト	WTA3033W
5	ほたるスイッチC	PBT樹脂(カバー) ユリア(ボディ)	グレー グリーン	WTA5052
4	化粧カバー	ABS樹脂	ホワイト	
3	ツマミ	ABS樹脂	ホワイト	
2	カバー	ABS樹脂	ホワイト	
1	ボディ	メラミンフェノール	グリーン	
番号	構成要素	材料	色彩	備考

商品仕様図			
品番	WTA57583WK	改	1
品名	アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式)(下限照度設定機能付)(マットホワイト)		
パナソニック株式会社			