



定 格	3A 100V/200V AC	
	使用周波数	426.0875 MHz、426.1125 MHz のどちらかの周波数を自動選択
電波到達距離	屋内見通し約 30 m(使用場所の環境により短くなります)	
最大登録可能台数	発信器 10 台	
使用周囲温度	-10℃～+40℃	
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)	
適用発信器	WTE2612 『ワイヤレスシリーズ』 熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形)	
適用電線	600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF), 600Vビニル絶縁電線(IV), 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm, φ 2.0mm Cu単線専用	
適用プレート	WTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列	

6	ブランクカバー	ABS樹脂	オフホワイト	—
5	ベース	ABS樹脂	オフホワイト	—
4	ハンドル	PC/ABS樹脂	オフホワイト	—
3	取付枠	亜鉛鋼板(t=1.5)	—	—
2	カバー	PC/ABS樹脂	オフホワイト	—
1	ボディ	メラミンフェノール樹脂	グリーン	—
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品番	WTE1203W	改	
品名	『ワイヤレスシリーズ』 埋込受信器(3Aタイプ・2線式)(ホワイト)		
パナソニック株式会社			