



適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)		
定格	3A 100V AC		
検知方法	熱線レベル変化分検知方式		
検知範囲	ビーム状 7-ド 無 : 3.5m直下で約4.9mの円内 7-ド 有 : 3.5m直下で約2.2mの円内 5.0m直下で約3.2mの円内		

適合親器	熱線センサ付自動スイッチ(親器) WTK24819など		
取付方法	付属のはさみ金具により、厚さ: 30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き120mm以上必要)		
適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)、 600Vビニル絶縁電線 (IV)、 600V耐燃性ポリリン絶縁電線、 600Vポリリンケーブル φ1.6、φ2 Cu (銅) 単線専用 ※親器・子器間又は子器・子器間の配線は対地電圧AC100V ですので適用電線以外使用しないでください。		

7	はさみ金具	—	—	—
6	フード	AS樹脂	透明	—
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	—
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	—
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	—
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	—
1	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	—
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図			
品番	WTK2943K	改	4
品名	[天井取付] 熱線センサ付自動スイッチ (子器・2速換気扇接続端子付・親器3系統連動形) (換気扇300W・検知後換気扇連続動作時間約10秒~30分可変形) (AC100V)		
パナソニック株式会社			