



適合法規	電気用品安全法対象外	取付方法	①付属のはさみ金具により、厚さ:30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き95mm以上必要) ②JIS規格埋込ボックス(取付ピッチ:66.7)へ取付できます。詳細は商品仕様書による。
定格	5mA 12V DC	適用ボックス	商品仕様書による。
検知方法	熱線レベル変化分検知方式	適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2 Cu(銅)単線専用 ※親器・子器間又は子器・子器間の配線は対地電圧 AC100V~242Vですので適用電線以外使用しないでください。
適合子器	熱線センサ付自動スイッチ(親器) WTK64810Kなど		

7	はさみ金具	鋼板	—	亜鉛メッキ クロメート処理
6	フード	ポリカーボネイト	透明	—
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	—
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	—
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	—
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	—
1	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	—
番号	構成要素	材料	色彩	備考

商品仕様図	
品番	WTK6912K 改
品名	天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・微動検知形)
パナソニック株式会社	