



注) セラルクスは弊社のランプと安定器をご使用ください。

⚠ 安全上のご注意

- ・ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿度が常時85%を超える場所、塩害地域では使用しないでください。
※ 塩害地域でご使用の場合は別途ご相談ください。
- ・ 照明器具点灯時の周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。
- ・ 直接雨のかかる場所では使用できません。必ず屋根の下でご使用ください。
- ・ この器具は下向き専用器具です。指定外での取付けは行わないでください。
- ・ 器具に組合わせるランプと安定器、及び安定器の定格電圧と周波数を必ず確認して正しく接続してください。間違えると短寿命・焼損・火災の原因となります。
- ・ 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

適合ランプ	水銀ランプ	200~400W
	メタルハライドランプ	250~400W
	高圧ナトリウムランプ	110~360W
	※ セラルクス	250W

形式	仕上り色
HSD420C	ダークブラウン (レザー-ton仕上げ) (プレパレンS相当色3分艶あり)
HSD420C/W	白色 (日塗工 TN-95)

190520

部番	部品名	材質・材厚	数	備考	品名	質量	単位	mm	尺度	1:6
7	ソケット	磁器	1	E39						
6	反射板	アルミ板 t1.0	1	白アクリル塗装						
5	側面グローブ	強化処理ガラス t3	4	クリア	HSD420C HSD420C/W					
4	下面グローブ	強化処理ガラス t3	1	クリア						
3	下面枠	鋼板 t1.2	1	アクリル塗装	EIS007884					
2	天板	鋼板 t1.0	1	アクリル塗装						
1	枠	アルミ押出型材	1	アクリル塗装	図番					