


耐盐涂装



1/10ビームの開き	H:58° V:58°
------------	----------------



定格電圧	(V)	200	242
定格周波数	(Hz)	50	60
入力電流	(A)	0.894	0.756
消費電力	(W)	174	173

受圧面積	正面方向：0.056m ² 側面方向：0.029m ²
設計許容風速	60m/s
使用温度範囲	-20℃～35℃

1. 電源、LEDは標準組み込みです。
LEDの交換はできませんので、あらかじめご了承ください。
2. LEDの発光色、明るさを含む器具の特性にはばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
3. 器具の取付方向には制限はありませんが設置条件により構造物に干渉しますので注意してください。
4. アームの角度調整は5°でヒッチです。
5. 落下防止ワイヤ(L=500)が同梱されておりますので必ず取付けてください。
6. フランジFA53/DG1、FA53/W1と組合せて使用する際に必ずM10またはM12のボルトでFA53/DG1、FA53/W1を取付けてください。
7. オプションアームFA2/DG1(W1)、FA3/DG1(W1)と組合せて使用しないでください。

福澤

孫

8	電源	組立品	2	
7	前面カバー	強化ガラス t4	1	透明
6	反射鏡	アルミダイカスト	4	増反射膜
5	アーム締付ボルト	ステンレス	2	M8 ラスパート処理
4	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル塗装
3	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
2	電源ケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

LED 投 光 器					
品	LEDioc FLOOD NEO 170クラス(中角タイプ)				
名	ECF17040M/N(L)SAN2/DG ECF17040M/N(L)SAN2/W				
質量	6.6kg	単位	mm	尺度	1:5
図番	LLPD12402-1				