

LED投光器

フラッドライト BVP158 シリーズ 設計例


看板 (1m×6m)

7,700 lm クラス

看板平均照度 914 lx

SIGNBOARD

器具灯数:3灯 ピッチ:2m




5,500 lm クラス

看板平均照度 658 lx

SIGNBOARD

器具灯数:3灯 ピッチ:2m




3,300 lm クラス

看板平均照度 642 lx

SIGNBOARD

器具灯数:5灯 ピッチ:1.2m




2,200 lm クラス

看板平均照度 426 lx

SIGNBOARD

器具灯数:5灯 ピッチ:1.2m




1,200 lm クラス

看板平均照度 415 lx


SIGNBOARD

器具灯数:9灯 ピッチ:0.67m




【共通】

看板サイズ:1m×6m
 表面より専用アーム使用(出幅:1m)
 照射角度:看板方向に向けて38°傾ける
 (直下を0°とした場合)
 保守率:0.67
 ※器具灯数とピッチは
 各々の照度分布に記載




建物壁面 (9m×12m)


壁面
平均照度 80 lx




壁面
平均照度 57 lx




壁面
平均照度 34 lx



壁面
平均照度 23 lx




壁面
平均照度 13 lx




【共通】

壁面サイズ:9m×12m
 スパイク使用:G.L.
 壁面からの距離:0.3m
 器具灯数:3灯
 ピッチ:3m
 照射角度:壁面方向に向けて10°傾ける
 (真上を0°とした場合)
 保守率:0.67




屋外通路 (2.5m×20m)


床面
平均照度 132 lx



床面
平均照度 95 lx




床面
平均照度 57 lx



床面
平均照度 38 lx




床面
平均照度 21 lx



【共通】

歩道エリア:2.5m×20m
 器具設置高さ:2.5m
 器具灯数:3灯
 ピッチ:7m
 照射角度:歩道方向に向けて15°傾ける
 (直下を0°とした場合)
 保守率:0.67



屋外用照明器具

投光器

地中埋込形
照明器具

スポットライト

ガーデンライト

ブラケット

軒シーリング
ライト

フットライト・
ライン器具

街路灯

ソーラーライト

防犯灯

道路灯

ポール・アーム

演出照明
LED